

SENDO KONSOLE

SCHLANKES DESIGN



12.000BTU – 18.000BTU

Mittlerer statischer Druck



Wi-Fi
READY



R 32



INVERTER



Doppelter Luftauslass für außergewöhnliche Kühl-/Heizleistung und Energieeinsparungen.



Geräuschloses Design



Timer



Auto
restart



Schlaf
Modus



Betrieb bei niedrigen
Temperaturen



Mehrstufiger
Außenlüfter



Saubere
Luft



Kabelgebundener
Controller

Konsolenklimageräte Multisplit

Wi-Fi
READY



R 32



INVERTER



Model			SFM - 09 CO	SFM - 12 CO	SFM - 16 CO
Kapazität	Kühlen	kW	2.60(1.50-3.55)	3.50(1.70-3.70)	4.70(2.50-4.80)
	Heizen	kW	2.80(1.50-3.55)	3.50(1.50-3.70)	5.0(2.50-5.6)
Elektrische Daten	Stromversorgung	V~,Hz,Ph	220 ~ 240,50,1	220 ~ 240,50,1	220~240,50,1
	Stromverbrauch im Kühlbetrieb	W	40(20-65)	40(20-65)	55(20-80)
	Stromverbrauch beim Heizen	W	40(20-65)	40(20-65)	55(20-80)
Ventilator	Modell		RD35HA	RD35HA	RD35HA
	Marke		wolong	wolong	wolong
	Leistung	W	35	35	35
	Lüfterdichte	uF	/	/	/
	Geschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig)	r/min	650	650	690
Interne Spule	Anzahl der Reihen		2	2	2
	Rohrabstand x Reihenabstand	mm	21 x 13.37	21 x 13.37	21 x 13.37
	Lamellenabstand	mm	1.3	1.3	1.3
	Lamellenmaterial		Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic
	Außendurchmesser und Rohrmaterial	mm	Ø7,Inner grooved	Ø7,Inner grooved	Ø7,Inner grooved
	Spulengröße (B x T x H)	mm	515 x 399 x 26.74	515 x 399 x 26.74	515 x 399 x 26.74
	Wärmetauscherfläche	m ²	8.45	8.45	8.45
Effizienz	Luftvolumenstrom	CFM	353	353	382
		m ³ /h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
	Geräuschpegel	dB(A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37
	Geräuschpegel	dB(A)	52	52	54
Dimension	Tatsächliche Abmessungen (B x T x H)	mm	700×225×600	700×225×600	700×225×600
	Verpackungsmaße (B x T x H)	mm	780×300×675	780×300×675	780×300×675
Gewicht	Netto	kg	15	15	15
	Brutto	kg	19	19	19
Kältemittel			R32	R32	R32
Rohr-durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gasleitung	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Kondenswasser Abfluss	mm	20	20	20